

# Blackmagic Web Presenter 4K



€695

Le Blackmagic Web Presenter 4K est la solution de streaming HD et Ultra HD ultime qui inclut un moteur de streaming hardware professionnel pour streamer jusqu'en 2160p60 directement sur YouTube, Facebook, Twitter ou autres ! De plus, vous pouvez streamer via Ethernet ou utiliser les données mobiles 4G ou 5G de votre téléphone portable. Les connexions USB intégrées opèrent comme une webcam, ce qui permet de connecter un ordinateur et d'utiliser un logiciel vidéo. Vous disposez également d'une sortie de monitoring affichant la vidéo, les indicateurs audio, des graphiques et plus.

## Connexions

### Entrées vidéo SDI

1

### Débits SDI

1.5G, 3G, 6G, 12G

### Ethernet

Ethernet prend en charge les normes 10/100/1000 BaseT pour le streaming en direct, le contrôle logiciel et les mises à jour logicielles.

### Sorties vidéo SDI


1 x sortie en boucle, 1 x sortie moniteur.

### Sorties vidéo HDMI

1 x sortie moniteur

### Sortie Webcam

1 x USB-C jusqu'à 2160p60



---

## Normes

### Normes de l'entrée vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60.  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,  
1080p59.94, 1080p60.  
1080PsF23.98, 1080PsF24,  
1080PsF25, 1080PsF29.97,  
1080PsF30.  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60.

### Normes de l'entrée vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,  
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,  
2160p59.94, 2160p60.

### Espace colorimétrique de l'entrée vidéo

Rec.601, Rec.709, Rec.2020

### 3G SDI

Détection automatique du SMPTE de niveau A ou B sur l'entrée SDI.

### Normes vidéo pour la sortie de monitoring SDI et HDMI

1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

### Normes de streaming vidéo

720p25, 720p30, 720p50, 720p60.  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,  
1080p59.94, 1080p60.  
2160p23.98, 2160p24, 2160p25,  
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,  
2160p59.94, 2160p60.

---

## Streaming

### Streaming direct

Le Web Presenter 4K supporte le streaming en direct via Ethernet à l'aide du Real Time Messaging Protocol (RTMP).

### Sous-titrage codé

Le Web Presenter 4K supporte l'intégration du sous-titrage codé CEA-608 et CEA-708 au stream RTMP live.

---

## Contrôle

### Panneau de contrôle

Panneau de contrôle intégré doté d'un écran couleur de 2,2 pouces pour la prévisualisation de la vidéo, les indicateurs audio et les informations d'état.

### Contrôle de périphérique

Panneau avant, USB-C ou Ethernet.

---

## Logiciel

### Plates-forme et logiciels compatibles

YouTube Live, Facebook Live, Twitter, Twitch, Skype, Open Broadcaster et Wowza Streaming Engine.

---

## Systèmes d'exploitation



Mac 11.0 Big Sur,  
Mac 12.0 Monterey ou une  
version ultérieure.



Windows 10, 64 bits  
Windows 11



Linux



Chrome OS

---

## Alimentation requise

### Alimentation

1 x AC 100 - 240V interne.

### Entrée DC 12V

1 x XLR DC 12V à 4 broches.

### Consommation d'énergie

25 W

---

## Caractéristiques physiques



## Spécifications environnementales

### Température d'utilisation

0° C à 40° C (32° à 104° F)

### Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

### Humidité relative

0% à 90% sans condensation

---

## Inclus

Blackmagic Web Presenter 4K

---

## Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2022, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design